

SRS-båtdatablad 2014



SRS-tal: 0.999

SRS-tal utan undanvindssegel: 0.970

Datum: 09-Apr-2014, Ref. nr.T0461

Ägare:		Skrovlängd [m]:	6.32
Båttyp:	Mustang Jr	Bredd [m]:	1.68
Segelnummer:		Djupgående [m]:	1.00
Båtnamn:		Deplacement [ton]:	0.60
Konstruktionsår:	1970	Skrovmaterial:	Solid grp
Varv/tillverkare:		Költyp:	Fenköl
Konstruktör:	Tord Byqvist	Kölmateriel:	Bly
		Kölvikt [ton]:	0.35

Propeller:	Ingen	Nedgångsluckor:	Ej obligatoriskt
Motorfabrikat/modell:		Inredd förpik:	Ej obligatoriskt
Effekt [hk]:		Kojdynor:	Ej obligatoriskt
Mantåg: (höjd)	Inget	Bord:	Ej obligatoriskt
Svängköl:	Förbjudet	Pentry:	Ej obligatoriskt
Trapets:	Förbjudet	Toalett:	Ej obligatoriskt
Vattenballast:	Förbjudet	Batteri:	Ej obligatoriskt

Riggtyp:	Partial, svepta spridare	Förtriangelbas [m]:	2.20
Mastmaterial:	Aluminum	Spinnakerbomlängd [m]:	2.20
Material i stående rigg:	Stålwire	P [m]:	7.20
Antal par spridare:	0 eller 1	E [m]:	2.75
Backstag och/eller fiol:	Förbjudet	Gennakerns halshornsavstånd [m]:	0.73
Svängbart bogspröt:	Förbjudet		

Storsegel	7/8 b	3/4 b	1/2 b
[m]	0.63	1.10	1.84

Försegel (genua, fock och spinnakerstagegel)	Antal:	3			
FL	FP	3/4 b	1/2 b	Användning	
1. [m]	5.70	2.00	0.56	1.10	fock eller genua

Spinnakrar, gennakrar och codesegel	Antal:	2				
FL	AL	UL	1/2 b	Material	Användning	
1. [m]	5.80	5.80	4.60	4.60	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
2. [m]	5.80	5.80	4.60	4.60	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
eller						
1. [m]	6.55	5.80	4.74	4.74	Spinnakerduk i nylon	Gennaker
2. [m]	6.55	5.80	4.74	4.74	Spinnakerduk i nylon	Gennaker

Beräknade segelytor

Storsegel:	12.34
Fock/genua:	6.00
Spinnaker:	22.23
Gennaker:	23.47
Kommentar:	B