

Beslag för bckstog
och fockhals (se
ritning nr 2508-68)

Förtöjningsknapp (för och akter)
av S/S 2343 ϕ 8 mm

Rörkult och "hängarpinne"
av malmnagel

Lucka
Stuvit-
utrymme

Roderfjäng bullos
till skrov med 10 mm:s
rostfritt bult (S/S 2343)
på vilka klips fast-
sätts.

Bronsbusning
för lagring av
hyrtstock

Hyrtstock av rostfritt
material (S/S 2343)
 $\phi = 3/4"$ (19,05 mm)
Hulsa för hyrtstock:
Rör $\phi_1 = 23$ mm
Godstjocklek 1,5 mm
Material: S/S 2343
Roderarmar av rost-
fritt (S/S 2343) rund-
stång, $\phi = 10$ mm,
sveitsas till hyrt-
stock.

Mittspantsektion
Spant nr 5

Kölbultar			
Material: S/S 2343			
Typ	Antal	Diam.	Placering
A	1 st	$\phi = 14$	280
B	2 st	$\phi = 10$	240
C	2 st	$\phi = 10$	280
D	2 st	$\phi = 10$	220
E	1 st	$\phi = 14$	120

Lufftöglor vid bultar A och C tillverkas av 3 mm
rostfritt plåt.

Blyköl 350 kg

Durkor av 10 mm
maraglywood

NR 25	
MUSTANG "JUNIOR"	
BYGGNADSRITNING	
SKALA 1/10	
LÄNGD Ö.F.	6,32 m
LÄNGD K.V.	5,20 m
BREDD	1,68 m
DRIVHÅNDE	1,00 m
DEPLACEMENT	0,61 m ²
SEGLARE	16,10 m ²